

Solar SV2 40T

Technische specificaties

Type wegdek: verzonken gemonteerd met RVS rand
Micro gestuurde gepatenteerde Dc-Dc-converter technologie
Hoogwaardige zonnecellen
Geschikt voor montage in elementen, wegen en paden op plaatsen waar het in aanraking komt met zwaar verkeer
Oplopend vanaf wegdek: 4,0 mm
Slimme slaapmodus om ontlading tijdens opslag en transport te voorkomen

Uitvoering

Constant brandend of knipperend

Led(s) configuratie

Uni of bi directioneel
Led kleuren: wit, amber, rood, groen of blauw

Elektrische specificaties

Oplaadbare lithium-polymeer batterij 2850 mAh
Autonomie constant brandend: 2000 uur (enkele led, 1000 uur dubbele led)
Autonomie knipperend: 4000 uur (enkele led, 2000 uur dubbele led)

Optische specificaties

Led aantal: 1 of 2
Led type: 5 mm
Kijkhoek: 15°
Zicht: tot 1 Km

Mechanische specificaties

Afmetingen: 156 mm x 35 mm
Gewicht: 900 gram
Materiaal behuizing: sabic polycarbonaat - Lexan
Mechanische weerstand: geschikt om over te rijden

